



TECHNICKÝ LIST

Použití: ECOLOR PROFI Z je základní vodouředitelná barva na dřevo pod emaily na dřevo např. ECOLOR HOBBY, ECOLOR PROFI, ECOLOR PROFI LESK, PROFI nebo ECOLOR PROFI EX. Tvoří základovou vrstvu pro použití na nové i staré povrchy. Dřevo napadené biotickými škůdci je nutno nejdříve ošetřit některým z typů biocidních přípravků např. IMPRANAL BIO. V exteriéru nedoporučujeme používat na silně pryskyřičná dřeva. Jako základovou vrstvu ji lze použít buď samostatně nebo pro náročnější aplikace na povrch opatřený napouštědlem ECOLOR PROFI N.

Vlastnosti: Je světlustálý, lehce přetíratelný, pružný a chrání dřevo před UV zářením a povětrnostními vlivy.

Schválení: Výrobek splňuje požadavky zákona č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

Složení: Směs pigmentů a plniv v disperzi syntetického polymeru s přísadami aditiv.

Odstín: vyrábí se v nestandardní bílé barvě.

Zápach: Vlastní zápach výrobku, po zaschnutí zmizí.

Parametry:

objemová hmotnost	1200 kg/m ³ ,
obsah netěkavých složek	min 40 % ,
pH	cca 8,5.

Příprava podkladu: Po řádném promíchání barvu nanášíme na podklad, který musí být čistý, po letech zbroušený a suchý. Nesmí být znečištěn mazadly, oleji, silikonovými tmely a podobně. Na povrchu nesmí být prach. Eventuální výrony pryskyřic musí být odstraněny rozpouštědly (např. nitroředidlem). Tmely je nutné odzkoušet individuálně. Vlhkost natíraného dřeva nesmí překročit 12%, nesmí být napadeno dřevokaznými houbami a plísněmi a vykazovat stopy po oxidacích. Nesoudržné staré nátěry odstranit, jinak zbrousit do matova.

Aplikace: Na připravený podklad se aplikuje v jedné vrstvě. **Aplikační rozmezí teplot pro nanášení je 5-25° C. Nátěr přetížitelný po 4-6 hod/20°C, pln ě zatížitelný po 48 hod/ 20 °C. Při aplikaci chránit natírané plochy před slunečním svitem a do proschnutí před deštěm!**

Ředění: Dodává se v aplikační konzistenci, neředit.

Způsob nanášení: Máčením, válečkem, štětcem, stříkáním.

Spotřeba: 0,1-0,2 l/m².

Údržba: Pomůcky po skončení práce omýt vodou.

Hygiena a bezpečnost práce: Výrobek není chemicky nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Může však mít dráždivé účinky především na oči, méně na pokožku. Nelze vyloučit vznik alergie. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit reparačním krémem. Uchovávat mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

První pomoc: Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývat rozevřené oči 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.

Požárně technická charakteristika: Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201.

Skladování: Skladovat lze v původních neotevřených obalech při teplotách 5 až +30°C. Maximální skladovatelnost 2 4 měsíců. **VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUIT.**

Přeprava: Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +35°C.

Balení: 0,75; 2,5 litru a 6 kg.