

# **STACHEMENT MSB 25**

## **PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**

### **Č. 10100112000/1**

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

**EN 934-2: T 3.1/3.2 //60**

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

**Číslo šarže: najdete na obalu výrobku a průvodní dokumentaci**

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

**Superplastifikační přísada do betonu dle EN 934-2+A1:2012**

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

**STACHEMA CZ s.r.o.  
Zibohlavý 1  
Kolín 280 02**

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

**Nebyl ustanoven**

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

**Systém 2+**

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

**Notifikovaná osoba č. 0921- QDB se sídlem Mainzer Landstraße 55 D-60329 Frankfurt am Main provedla počáteční inspekci v místě výroby a řízení výroby ve výrobním závodě i průběžného dohledu, posuzování a schvalování řízení výroby u výrobce v souladu se systémem 2+ a vydal: Certifikát řízení výroby číslo 0921-CPR-2000.**

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

**Nevztahuje se**

## 9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

| Základní charakteristiky  | Vlastnost   | Harmonizované technické specifikace |
|---|---|-------------------------------------|
| Obsah chloridových iontů  | ≤ 0,1 hm. %   | EN 934-2                            |
| Obsah alkálií   | ≤ 1,5 %   | EN 934-2                            |
| Korozivní vlastnosti  | Výrobek obsahuje pouze složky uvedené v EN 934-1:2008 příloha A.1   | EN 934-2                            |
| Redukce vody (při stejné konzistenci)                           | Ve zkušební směsi ≥ 12 % ve srovnání s kontrolní směsí  | EN 934-2                            |
| Pevnost v tlaku (při stejné konzistenci)                        | Po 1 dnu: Zkušební směs ≥ 140 % kontrolní směsi<br>Po 28 dnech: Zkušební směs ≥ 115 % kontrolní směsi           | EN 934-2                            |
| Obsah vzduchu v čerstvém betonu (při stejné konzistenci)        | Ve zkušební směsi maximálně o 2 objemová % více než v kontrolní směsi   | EN 934-2                            |
| Zvětšení konzistence (při stejném vodním součiniteli)           | Zvětšení sednutí ≥ 120 mm z původních (30 ± 10) mm<br>Zvětšení rozlití ≥ 160 mm z původních (350 ± 20) mm       | EN 934-2                            |
| Zachování konzistence (při stejném vodním součiniteli)          | 30 minut po přidání přísady neklesne konzistence zkušební směsi pod hodnotu původní konzistence kontrolní směsi | EN 934-2                            |
| Pevnost v tlaku (při stejném vodním součiniteli)                | Po 28 dnech: zkušební směs ≥ 90 % kontrolní směsi   | EN 934-2                            |
| Obsah vzduchu v čerstvém betonu (při stejné vodním součiniteli) | Ve zkušební směsi maximálně o 2 objemová % více než v kontrolní směsi   | EN 934-2                            |
| Nebezpečné látky  | NPD   | EN 934-2                            |

Pokud byla použita podle článku 37 nebo 38 specifická technická dokumentace, požadavky, které výrobek splňuje:

### **Nevztahuje se**

10. Vlastnost výrobku uvedené v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Bc. Martin Váša, výrobní ředitel

Zibohlavy, 1.7.2013

(místo a datum vydání)

  
**stachema** (1)  
STACHEMA CZ s.r.o.  
Zibohlavy 1, 280 02 Kolín  
IČ 6353747 DIČ CZ46353747

(podpis)